

# ハンディ地磁場計ミリガスマーターGU-3001 と 地磁場計IDR-321



機能	ハンディ地磁場計 GU-3001	地磁場計 IDR-321
プローブ	軸方向交高感度ホール素子	軸方向交高感度ホール素子
測定レンジ	-3,000 mG ~ +3,000 mG, -300 $\mu$ T ~ +300 $\mu$ T ※ $\mu$ T(マイクロテスラ)=10mG(ミリガウス)	
測定レンジ	0.1 mG, 1 mG, 0.01 $\mu$ G, 0.1 $\mu$ G	2, 20, 200, 2000 mG
分解能	0.1 mG,      -199.9 mG ~ +199.9 mG 1 mG,        -200 mG 以下、+200mG 以上	
精度	±(読値の2% + 2 mG)	±5%以内
周波数範囲	40 Hz ~ 10 KHz	20Hz、3dBにて 
データ出力	RS232C,USB で PC 接続可能(オプション)	なし
出力端子	なし	200mV レコーダー出力端子付
電源	単4電池 x 6本 (アルカリ電池を推奨)	006P 9V 電池 x 1本
電力消費量	約 21 mA	約 150 mV
寸法	本体 : 173(H)×68(W)×42(D)mm プローブ: 177(H)×29(W)×17(D)mm	本体 : 約 75×100×175mm
重量	本体:350g(電池を含む)、プローブ:78g	312 g
付属品	取扱説明書、プローブ、キャリングケース、電池	取扱説明書、プローブ、電池
オプション	PC 接続キット	ゼロチャンバー校正キット、 AC アダプタ

構成		
PC 接続キット		
ソフト		

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
**SATO SHOUJI INC.**

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>