

FX-CT

カラット天びん

高精度0.001 ct
ジュエリー測定用カラット天びん



- ◎ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- ◎ 2電源方式(※ACアダプタ、または本体内部型充電バッテリー(別売品))
- ◎ 動物計量
- ◎ コンパレータ表示 プザー付
- ◎ 床下ひょう量 専用金具標準装備
- ◎ RS-232C 標準装備
- ◎ g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード

宝石測定用専用皿 黒色・銀色 各1個標準付属		※特許申請中 大型風防 標準装備
※特許出願中 クイックUSB FXI-02JAの使用により 計量値をUSBでPCに送信可能	省スペース設計 B5サイズ	※特許申請中 計量センサーシステム New SHS搭載 Super Hybrid Sensor
統計演算機能	イーサネットインタフェース 別売のFXI-08JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能です。 (専用通信ソフトWinCT-Plus付属)	

モデル	FX-300CT	FX-600CT
ひょう量	310ct/62g	610ct/122g
最小表示	0.001ct/0.001g	
個数モード	計数可能最小単位質量	0.001g
	サンプル数	5、10、25、50または100個
パーセントモード	100%登録最小質量	0.100g
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法	φ156mm	
標準価格(税込価格)	¥85,000(¥89,250)	¥90,000(¥94,500)
JANコード	4981046603478	4981046603485

★別売品につきましては、P.16 FX-iシリーズをご覧ください。 計量皿の材質=SUS304

FX-GD

ゴールド天びん

貴金属加工・製造に最適!
ゴールド測定用電子天びん



- ◎ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- ◎ 2電源方式(※ACアダプタ、または本体内部型充電バッテリー(別売品))
- ◎ 動物計量
- ◎ コンパレータ表示 プザー付
- ◎ 床下ひょう量 専用金具標準装備
- ◎ RS-232C 標準装備
- ◎ g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード

※特許出願中 クイックUSB FXI-02JAの使用により 計量値をUSBでPCに送信可能	省スペース設計 B5サイズ	※特許申請中 計量センサーシステム New SHS搭載 Super Hybrid Sensor 応答速度 約1秒
統計演算機能	イーサネットインタフェース 別売のFXI-08JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能です。 (専用通信ソフトWinCT-Plus付属)	

モデル	FX-120GD	FX-200GD	FX-300GD	FX-1200GD	FX-2000GD	FX-3000GD
ひょう量	122g	220g	320g	1220g	2200g	3200g
最小表示	0.001g			0.01g		
個数モード	計数可能最小単位質量	0.001g		0.01g		
	サンプル数	5、10、25、50または100個				
パーセントモード	100%登録最小質量	0.100g		1.00g		
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)				
計量皿寸法	φ130mm			φ150mm		
標準価格(税込価格)	¥59,000(¥61,950)	¥74,000(¥77,700)	¥79,000(¥82,950)	¥59,000(¥61,950)	¥74,000(¥77,700)	¥79,000(¥82,950)
JANコード	4981046603416	4981046603423	4981046603430	4981046603447	4981046603454	4981046603461

★別売品につきましては、P.16 FX-iシリーズをご覧ください。

計量皿の材質=SUS304