

簡便性と利便性を追求した使いやすいハンディタイプ

ハンドヘルド 気中パーティクルカウンタ AeroTrak 9303

清浄空気の見張り役。見えないホコリをその場でカウント



見やすい大画面。かんたん操作のハンディタイプ

特長

- 3チャンネルを同時測定
- 粒径区分 0.3 / 0.5 / 5 μ m
(1.0 2.0 2.5 μ mに変更可能)
- 吸引量 2.83L/min (0.1 CFM)
- 1,500 サンプルを記録・保存
- 3.6 インチ液晶ディスプレイ
- リチウムイオン電池を装備
(脱着可能・バッテリー駆動可)
- ISO-21501-4、JIS B 9921、CE 準拠

用途

- エアコンや清浄機運転中の環境測定
- 医薬品・飲料・食品の製造環境測定
- 無菌エリアや手術室の環境測定
- クリーンルームの環境測定
- クリーンブースの環境測定
- 発塵箇所の特定



ハンドヘルド気中パーティクルカウンタ

AeroTrak 9303

簡易測定に必要な仕様を網羅した、3チャンネル、軽量・高性能・低価格モデル

仕様

型式	AeroTrak 9303
最小可測粒径	0.3 μ m
粒径チャンネル数	3
粒径区分	0.3, 0.5, 5.0 μ m その他チャンネルも対応可能
試料吸引量	2.83L/min (0.1CFM/min)
最大可測粒子濃度	2000,000 個 /28.3L
偽計数	5分あたり 1 個以下 (JIS B9921 対応)
光源	レーザーダイオード
画面	3.6 インチ 液晶ディスプレイ (モノクローム)
寸法 (W x D x H) mm	110 x 62 x 230mm
重量	0.58kg (バッテリー含む)
電源電圧 / 周波数	100 ~ 240VAC 50-60Hz
バッテリー	脱着可能 リチウムイオンバッテリー
バッテリー駆動時間	連続使用にて約 4.5 時間
使用環境	温度 5 $^{\circ}$ C ~ 35 $^{\circ}$ C 湿度 20 ~ 95% (結露なきこと)
排気口フィルタリング	HEPA フィルタ内蔵
通信インターフェース	USB データダウンロード
データ保存	1,500 回

■ 標準付属品

操作マニュアル (日本語冊子、英文 CD-ROM)、電源ケーブル、バッテリー 1 個、等速吸引プローブ、パーティクルフィルタ、USB ケーブル、データダウンロードソフト (TrakPro Lite)



オプション

■ 予備パーティクルフィルタ



■ チューブ接続用タケノコ (本体側)



■ 強化型 キャリングケース



■ 予備バッテリー



■ チューブ先端用プローブ



■ 延長用チューブ



■ 軽量型 キャリングケース



測定器の総合商社
 株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com> <http://satotech.com>