

## デジタル角度計レベルニック DP-50

□ DIGITAL PROTRACTOR □

T トレーサビリティ  
TRACEABILITY

用途 傾斜角の測定

材質 本体: アルミ

- 特長
- 現場ニーズに対応したデジタル角度計です。
  - エンコーダスリット方式で安定した精度を保証
  - ゼロ設定不要
  - ゼロセット機能
  - ホールド機能
  - 測定面V溝加工(2面)
  - 垂直測定面磁石付
  - 表示単位: DEG(度)

## 仕様

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 測定範囲   | ±50°                              |
| 最小読取値  | ±0.1°                             |
| 読取精度   | ±0.1°(0~50°)                      |
| 繰り返し精度 | ±0.1°                             |
| 使用温度範囲 | 0~50℃                             |
| 表示単位   | DEG(度)                            |
| 外形寸法   | L141×W47×H109mm(突起物は除く)           |
| M5取付穴  | ねじ穴間隔80mm(底面よりねじ終了部までの距離11mm)     |
| 電源     | 9V角型乾電池×1                         |
| 連続使用時間 | アルカリ乾電池 約15時間<br>※測定条件により多少異なります。 |
| 付属品    | ソフトケース・説明書・9V角型乾電池                |

| 商品コード  | 品番    | 質量   | 標準小売価格 | JAN<br>(4975846) |
|--------|-------|------|--------|------------------|
| 010091 | DP-50 | 950g | 51,000 | 010581           |

測定器の総合商社

**ST** 株式会社 佐藤商事  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satotech.com