



膜厚計—渦電流式膜厚計

EDY-1000

生産管理、品質チェック、試験、研究、解析にニューパワー



- 小さく、軽い、コンパクトボディに大きなLCD表示。
- カンタン操作のカードキーとキーレイアウト。
- 高分解能のワイドレンジ 0~1000 μ m。

用途

- アルマイト/一般塗装/ライニング

仕様

測定範囲	0~1000 μ m
表示分解能	1 μ m:0~1000 μ m キー操作により100 μ m未満は0.1 μ m表示可能
測定精度	均一面に対して \pm 1 μ mまたは指示値の \pm 2%
表示方式	LCDデジタル、キーロック機能付
メモリ	検量線 \times 1本、最終測定値
プローブ	1点定圧接触式、Vカット付、 ϕ 11 \times 55mm
電源	単4乾電池(1.5V) \times 4 オートパワーオフ機能付
使用温度	0~40 $^{\circ}$ C(結露しないこと)
寸法重量	80(W) \times 35(H) \times 150(D)mm、300g
付属品	標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース

株式会社 佐藤商事

横浜市港北区大倉山3丁目5番22号 タカセビル

TEL:045-544-4279 FAX:045-544-4200

URL : <http://www.ureruzo.com>