



**膜厚計—関連測定器・検査器**

**表面塩分計 SNA-2000/2100**

表面に付着した塩分を簡単に測定



●写真はSNA-2000型です。



●写真はSNA-2100型です。

- 橋梁、船舶、鉄塔、プラント等の塩害防止塗装の可否を簡単、迅速にチェックできます。(JIS Z 0313に対応)
- 塩分濃度(mg/m<sup>2</sup>)をリアルタイムでデジタル表示。
- 温度補償により常に25℃換算値を自動表示。

**仕様**

(本体)	
測定方式	電気伝導率法
表示項目	塩分・温度同時表示、他各種メッセージ表示 2100《鉄塔用》:セルの攪拌タイム(0、60、180sec)を表示、タイマーホールド機能付
測定範囲	塩分:0~1999mg/m <sup>2</sup> 温度:0~99.9℃
分解能	塩分:0.1mg/m <sup>2</sup> (0~200mg/m <sup>2</sup> 未満) 温度:0.1℃
測定液温度	0~50℃
データメモリ	25点
電源	6F22乾電池(9V)×1 オートパワーオフ機能付
寸法重量	70(W)×約207(H)×41(D)mm、約360g
(測定セル)	
セル定数	J=100±20%(m-1)
使用液量	2000:純水7ml(注入器付) 2100:純水3ml(チューブ付ポリ容器)
攪拌機能	モータ直結攪拌子による
攪拌用電源	6F22乾電池(9V)×1
寸法重量	2000:φ84×約105mm、約630g 2100:40(W)×155(H)×160(D)mm、約600g
その他	2100:脱落防止エア抜き栓・固定治具付

**株式会社 佐藤商事**  
 横浜市港北区大倉山3丁目5番22号 タカセビル  
 TEL:045-544-4279 FAX:045-544-4200  
 URL: <http://www.ureruzo.com>