



騒音キャリブレーター校正器 SD-326



- 騒音計校正の必需品
校正用キャリブレーターは、正確な騒音を測定するのに必須
- 各種騒音計の校正が簡単に可能
1 インチ・1/2 インチ・1/4 インチの口径のマイクに適用可能

信頼の騒音キャリブレーターSD-326

- 規格:ANSI S14-1984、IEC60942-2003 class2 準拠
- 安心の CE マークつき

59,800 円(税込 62,790 円)

出力音・音圧レベル	114dBと94dB、20μPa
出力周波数	1000Hz ± 2%
規定使用環境	温度20℃、相対湿度65%RH、大気圧1013mbar
温度係数	± 0.015dB/℃
湿度係数	± -0.1dB/10%RH
直線性	3%以下
音圧レベル精度	± 0.5dB
動作環境	0-40℃
保管環境	-10-60℃
準拠標準規格	IEC942 TYPE2
電源	006P 9V電池×1
電池テスト	内部回路が電池残量をチェックし、電池電圧が許容レンジを下回ると動作しなくなります
寸法	63W×44D×113Hmm
重量	約170g
標準付属品	006P9V電池×1、マイクロフォン用アダプタ 取換説明書、ソフトケース

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

測定器の総合商社 株式会社佐藤商事

横浜市港北区太尾町 292 - 1 高瀬ビル 2F

TEL : 045-544-4279 FAX : 045-544-4200

URL : <http://www.ureruzo.com>