

デジタル温湿度・露点計 HT-305



温度・湿度・露点測定可能な 小型軽量で多機能な デジタル温湿度計!

- 温度・湿度・露点 (計算による)、最大値、最小値、メモリー機能つき
- 温度・湿度を素早く同時表示
- データホールド機能つき
- 湿度: 10 から 95%、温度: -0 から 50 度まで測定可能
- 高精度・高分解能

主な用途

- 空調の温湿度計測
- 温室、ビニールハウスの温度、湿度測定
- 病院、美術館、博物館、図書館、工場、倉庫、スポーツ施設、学校、事務所などの屋内施設の温度、湿度測定



仕様

型番	HT-305		
表示	LCD 表示 (デジタル表示)		
測定項目	温度	湿度	露点
測定範囲	-0 ~ 50℃	10 ~ 95%RH	-25.3 ~ 48.9℃
分解能	0.1℃	0.1%RH	0.1℃
精度	±0.8℃	±3%RH (<70%RH) ±3%rdg±1%RH (≥70%RH)	温度と湿度の精度の合計
サンプリング	0.8 秒/回		
電源	006P 積層電池 9V×1		
消費電流	約 DC4.6mA		
動作環境	0 ~ 50℃、85%RH 以下		
寸法	本体: H135×W60×D33mm プローブ: L197mm		
重量	270g		
付属品	プローブ、テスト電池、取扱説明書		

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX: 044-738-0623

ホームページ: <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック: <http://satotech.com/>