

温度・湿度・大気圧モニター MHB-382SD



校正
対応

温湿度計に加え、大気圧まで測定できる SD カード記録式 データロガー!

- 温度・湿度・大気圧を同時に表示
- 温度分解能：0.1℃
- 最大値・最小値メモリー、データホールド機能
- 壁面取り付けユニット付属

仕様

型番	MHB-382SD		
測定対象	相対湿度、温度、大気圧		
性能	測定範囲	分解能	精度
湿度	10 ~ 90%RH	0.1%RH	±(4%rdg+1%RH) (70%RH 以上) ±4% (70%RH 未満)
温度	0 ~ 50℃	0.1℃	±0.8℃
大気圧	hpa	10.0 ~ 1000.0	0.1
		1001 ~ 1100	1
	mmHg	7.5 ~ 825.0	0.1
	inHg	0.29 ~ 32.48	0.01
ディスプレイ	LCD サイズ 60mm×50mm		
記憶媒体	SD メモリーカード 1GB ~ 16GB まで対応		
サンプリング周期	5/10/30/60/120/300/600 秒 または Auto デフォルトは 60 秒		
高度な設定	<ul style="list-style-type: none"> ・SD メモリーカード初期化 ・時刻設定 (年 / 月 / 日 / 時 / 分 / 秒) ・サンプリング時間設定 ・警告音 ON/OFF 設定 ・小数点フォント設定 (SD カード用) ・温度単位設定 (華氏 °F / 摂氏 °C) ・RS232 出力 ON/OFF ・大気圧単位設定 		
表示間隔	約 1 秒		
使用環境	0 ~ 50℃、80%RH 未満 (結露なきこと)		
電源	単 4 形乾電池 ×6 本 (アルカリ推奨) AC アダプター (別売)		
電池寿命	約 1 ヶ月 (新品アルカリ乾電池使用で、サンプリング周期が 60 秒の場合)		
重量	285g		
寸法	132×80×32mm		
付属品	壁面取付ユニット、取扱説明書、電池、SD カード		
オプション	SD カードリーダー、AC アダプター L 用、パソコン接続セット		

※ 精度の確認は電磁界 3V/M、30MHz 以下の条件で行われています。

SD カードで超長録!



SDカードのみをパソコンに持ってくれば、データがエクセル形式で表示されます。市販のSDカードが使用でき、PCとのケーブル接続の必要もなく、データ移動も簡単です。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>