



仕 様		at25
検知極	ガラス特殊感応膜フラット型	
1pH当りの起電力	5.8 mV以上	
pH7の起電力	± 2.0 mV以内	
ガラス内部抵抗	常温用500M 以下	
ガラス内部極	Ag-AgCl	
比較電極	Ag-AgCl	
比較電極電位	± 5mV以内	
比較電極内部液	3.3mol/l KCl ゲル状	
液絡抵抗	2.0 K 以下	
液絡部(ジャンクション)	刷り合せ型	
ケーブル	B-0101C低雑音コード	
ケーブル条長	0.6m	
温度補償素子	ナシ	
端末	BNC端子	
端子配線	左記参照	
絶縁抵抗	1.0万M 以上	
ロケットカバー材質	ナシ	
電極キャップ	シリコン	
ボディ材質	鉛フリー ガラス管	
測定範囲	0 ~ 14pH (2 ~ 13pH推奨)	
測定精度	± 0.01 pH	
測定温度範囲	0 ~ 6.0	

備考	TITLE 卓上型pH複合電極 スキンチェックセンサ		
変更履歴	型式 GR-SC01BNC		
	SIZE A4	DRAWER 平野	DESIGNER 平野 No. BS-SA008
DATE:	SCALE	株式会社佐藤商事	