

塩分濃度計 YK-31SA



10% までの高濃度な塩分濃度の測定が可能。初心者にも使いやすい簡単操作！

- 表示部は防滴仕様
- 自動温度補正機能
- データホールド機能
- 電池消耗表示機能
- 表示単位はパーセント
- ケーブルの長さを選択可能

仕様

型番	YK-31SA
表示	LCD 表示 (デジタル表示)
測定範囲	0.00 ~ 10.00% (塩分濃度)
分解能	0.01%
測定精度	±0.5 % (塩分濃度)
表示間隔	0.4 秒
温度補正	自動 (0 ~ 50℃)
電源	9V 形乾電池 (006P) × 1 個
動作環境	0 ~ 50℃、10 ~ 80%RH 以下 (結露なきこと)
寸法	本体: H200 × W68 × D30mm 電極 (プローブ): φ 22 × 120 mm
重量	約 270g (電池を含む)
付属品	電極プローブ (1m)、テスト電池、取扱説明書
オプション	電極プローブ (防水、受注生産) (2m、3m、5m、6m、7m、8m、10m から選択可能)

主な用途

- 水産工場、食品加工、飲料メーカーに
- 魚卵孵化場、養魚 (海水) 業、海洋調査、魚場調査、水族館、アクアリウムでの塩分濃度の管理に
- 紙工場、写真撮影、研究所、表面被覆産業での塩分濃度の管理に



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX: 044-738-0623

ホームページ: <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック: <http://satotech.com/>